



Fallarm-Markise Typ 340

Komfortable Doppellösung

Der SonnenLichtManager

WAREMA Fallarm-Markisen bieten doppelten Genuss: Angenehmen Schatten und Sicht nach draußen. Ob mit formschönen Abdeckblenden zur Aufwertung des Gebäudes oder ohne Blende für eine unauffällige Integration in die Fassade – Fallarm-Markisen bieten individuelle Gestaltungsfreiräume. Die Anbringung erfolgt optional auch ohne Bohrlöcher: Nämlich durch Klemmstützen im Balkonbereich. Dort verleiht die Fallarm-Markise dem Eigenheim einen leichten, südländischen Charme.

Merkmale

max. Breite*	4.000 mm
max. Ausfall*	1.600 mm
Führung	Seitlich über Fallarm mit Gasdruckfeder
Ausfallwinkel	90-135°
Antrieb	Motor, Funkmotor, Kurbel
Anwendungsbereiche	Geeignet für senkrechte Glasflächen und Fenster in Lochfassaden. Einsatz im Objektbereich und Wohnungsbau, bei Neubau, Nachrüstung und Sanierung, auf dem Balkon über Klemmstützen, auf der Fassade, in der Laibung, im Schacht
Bespannung	Screen, Soltis 92, Acryl Standard/Lumera, Acryl All Weather, Acryl Perfora, Twilight Pearl/Metal, WAREMA SecuTex-Ge-webe A2

* Baugrenzwerte: Typenabhängig

Ihre Vorteile

- Durchsicht nach draußen durch Ausfalleffekt bei gleichzeitigem Sonnenschutz
- Auch ohne Befestigung am Bauwerk über Klemmstützen einsetzbar (Typ 330)

Brillante Extras

- Optional mit Volant erhältlich

